Stratégies d'entraînement

-

Workshop THINKII

Raphaël BERTRAND
Aix Marseille Univ, CNRS/IN2P3, CPPM, Marseille, France

amU Aix
Marseille
Université

Algorithmes classiques VS deep learning

Algorithme classique

Inputs + Fonction → Outputs

VS

Machine learning

Inputs + Outputs → Fonction

- But : **calculer les données de sorties** via une fonction et des données d'entrée

- But : **trouver le lien entre les données d'entrée et de sortie**
- **Assomption sur la nature de la fonction**
 - Poids et biais calculés

Deep learning :

Forward et backward propagation

Fonction de coût $J(\theta)$

θ : paramètres du modèle

ex : MSE

$$J = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n (y_{pred} - y_{true})^2$$

Algorithme du gradient descendant

Minimiser la fonction de coût J

Mise à jour des poids :

$$\theta_{i+1} = \theta_i - \alpha \frac{dJ(\theta)}{d\theta_i}$$

α : taux d'apprentissage

Principaux problèmes pour l'utilisation de NN (1/2)

Classification

Image de chat

Régression

Fonction depuis un espace de points

Principaux problèmes pour l'utilisation de NN (2/2)

Clusterisation

Nuage de points

Couches intermédiaires
Fonction de séparation

Output

Réduction de dimensionnalité

N dimensions vers
N-p dimensions

Couches intermédiaires

Output

Dimension outputs
< dimension inputs

Principales couches en deep learning : Dense et CNN

Dense → Brique élémentaire d'un réseau de neurones

$$y_i = f\left(\sum_{k=0}^n w_{ik}x_k + \sum_{k=0}^n b_k\right)$$

inputs
 weights
 bias
 fonction d'activation

n : dimension de l'output

CNN → Réseau de neurones convolutifs

Paramètre d'un CNN :

- kernel/filtre : dimension de la fenêtre glissante
- nombre de kernel/filtres
- stride : pas de déplacement du kernel

Les neurones d'entrée ne sont pas connectés à tous les neurones de sortie

Principales couches en deep learning : Couches RNNs

RNN → Prédiction de séries temporelles

$$h_t = f(W_h x_t + U_h h_{t-1} + b_h)$$

Diagram illustrating the equation for the hidden state h_t in a Vanilla RNN. The equation is $h_t = f(W_h x_t + U_h h_{t-1} + b_h)$. Labels indicate the components: W_h is recurrent weights, U_h is recurrent weights, b_h is bias, x_t is input, h_{t-1} is output cellule t, and f is fonction d'activation.

← Vanilla RNN

- Les RNNs utilisent une **mémoire court terme** au sein d'une séquence temporelle de données
- Les couches **GRU** et **LSTM** utilisent des portes supplémentaires :
 - Pour **oublier** des données
 - Pour **garder en mémoire long terme** des données

Quelques couches non configurables

Couche de concaténation : concaténer plusieurs couches en une seule

Max pooling

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Couche d'addition/multiplication : additionner/multiplication les résultats de plusieurs couches

Average pooling

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1.75 & 2 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

Fonctions d'activation

Permet d'introduire la **non-linéarité** du modèle

- Il n'est pas obligatoire d'en mettre une dans chaque couche

Restreint les données de sortie dans un intervalle

- ex : ReLU qui ne renvoie pas de valeurs < 0

Certaines sont plus difficiles à faire converger le modèle : step function

	Intervalle d'arrivée	Dérivabilité	Utilité	Commentaire
ReLU	$[0; +\infty[$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	Seuil d'activation	Blocage des poids quand < 0
Sigmoïde	$]0; 1[$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	Probabilités et classification binaire	Blocage des poids sur les extrémités
Tanh	$] -1; 1[$	$\mathbb{R}$	Données équilibrées autour de 0	Blocage des poids sur les extrémités, Symétrique
Leaky ReLU	$] -\infty; +\infty[$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	Meilleure robustesse que ReLU	
ELU	$] -1; +\infty[$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	Meilleure robustesse que ReLU	
Step function	$\{0\} \cup \{1\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	Décision binaire	Difficile d'utiliser le gradient descendant
Softmax	$]0; 1[$	$\mathbb{R}$	Probabilités	Blocage des poids sur les extrémités, Symétrique
Linéaire	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	Pas une fonction d'activation	

Complexité d'un problème → Largeur vs Profondeur

Largeur

+ d'unités de neurones
pour les couches intermédiaires

Couches intermédiaires

Dimension couches intermédiaires > Dimension input

Profondeur

+ de couches intermédiaires

Couches intermédiaires

VS

- Il faut trouver un **équilibre** entre **largeur** et **profondeur**
- **Largeur** → **Plus** de calculs en **parallèle**
- **Profondeur** → **Plus** de **complexité** de calculs

Complexité d'un problème : exemples

Régression $f(x, y) = x^2 + xy$

Trois modèles :

Simple

Large

Profond

```
Epoch 50/50  
80/80 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 154.9835  
7/7 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 141.6636  
Loss sur le jeu de test : 141.66358947753906
```

```
Epoch 50/50  
80/80 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 2145.4563  
7/7 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1458.0632  
Loss sur le jeu de test : 1458.063232421875
```

```
Epoch 50/50  
80/80 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 130.4572  
7/7 [=====] - 0s 3ms/step - loss: 112.3874  
Loss sur le jeu de test : 112.38737487792969
```

→ Pour les multiplications de variables, il faut baser son architecture sur la profondeur

Overfitting/Underfitting

Underfitted

Good Fit/Robust

Overfitted

- **Underfitting :**
 - Le **modèle** est trop **peu complexe** pour décrire le problème
 - Le **modèle** ne s'est **pas entraîné** sur **assez de données**
- **Équilibré :**
 - Le modèle décrit relativement bien le problème
 - **Bon équilibre** entre **complexité du modèle** et **nombre de données d'entraînement**
- **Overfitting :**
 - Le **modèle** est **trop complexe** pour le problème
 - Le modèle s'est **entraîné trop de fois** sur les mêmes données

Fonctions de coût

Mean Squared Error

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_{pred} - y_{true})^2$$

Mean Absolute Error

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_{pred} - y_{true}|$$

Régression

- La MSE pénalise plus les grandes erreurs
 - est sensible aux outliers
- La MAE est linéaire
 - non sensible aux outliers

Binary Cross Entropy

$$BCE = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_{true} * \log(y_{pred}) + (1 - y_{true}) * \log(1 - y_{pred})]$$

Categorical Cross Entropy

$$CCE = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^c y_{i,j}^{true} * \log(y_{i,j}^{pred})$$

Classification

Taux d'apprentissage et Optimizer

Taux d'apprentissage $\longrightarrow$ Pas de la mise à jour du gradient

Taux d'apprentissage trop grand

Taux d'apprentissage trop petit

- **Grand taux d'apprentissage**
 - Converge vers un **minimum non optimal**
 - **Evite les minimums locaux**
- **Petit taux d'apprentissage**
 - **Converge lentement** vers un minimum optimal
 - **Vulnérable aux minimums locaux**

Optimizers $\longrightarrow$ Amélioration de l'algorithme de gradient descendant

- Stochastic Gradient Descent : Mise à jour des poids à chaque batch
- Momentum : Garde en mémoire la somme des gradients précédents (vitesse)
- Adagrad : Adaptation du taux d'apprentissage en fonction des gradients précédents
- Adam : Mix entre Momentum et Adagrad

$\longrightarrow$ **Le meilleur optimizer dépend du problème donné**

Split, batch et epochs

Split des données

Batches

Epochs

- Split :

- train : données d'entraînement
- val : données de test lors de l'entraînement
- test : données de test après l'entraînement

→ Un bon split donne le plus de données d'entraînement possible tout en gardant assez de données de validation et de test

- Batch :

- Les données sont groupées dans des batches pour l'entraînement
- La mise à jour des poids se fait à chaque batch
- Permet d'éviter de donner trop d'importance à des outliers

- Epoch : nombre de fois où le modèle s'entraîne sur les données

- Permet d'affiner la précision du modèle petit à petit

→ L'optimisation du nombre d'epochs et de la taille des batches permet d'optimiser le graphique de diminution des loss

Normalisation et initialisation

Normalisation

$$x' = \frac{x - \min(X)}{\max(X) - \min(X)}$$

x normalisé

Intervalle : [0,1]

Standardisation

$$x' = \frac{x - \hat{x}}{\sigma}$$

moyenne

écart type

x normalisé

Intervalle : [-1,1]

Division

$$x' = \frac{x}{k}$$

x normalisé

constante

Intervalle : dépend de λ

- Normalisation

- Plusieurs façons de normaliser :
 - Normalisation mathématique
 - Standardisation
 - Division par un entier
- **Ramener les données proche des intervalles d'activation des fonctions d'activation**

- Initialisation des poids

- **Permet au modèle de converger** plus souvent lors de l'entraînement
- Exemples d'initialisation :
 - Xavier/Glorot → fonction d'activation symétriques (tanh, sigmoid)
 - He → ReLU et ses variantes
- Pour forcer notre modèle à converger, on peut commencer l'entraînement sur une petite partie du jeu de données (ou sur une epoch) et de recréer un modèle si le modèle diverge.

Learning rate schedulers

- **Learning rate constant** (par défaut)
 - **Simple** à implémenter
 - Peut conduire à des **problèmes de convergence** trop rapide ou trop lente
- **Réduction graduelle par epoch**
 - Décroissance **continue**
 - Le **choix du taux de décroissance** est **délicat**
- **Réduction pas à pas**
 - Changement à intervalles réguliers
 - Les **changements** peuvent être trop brusques
- **Réduction exponentielle**
 - Ajustement rapide au début puis stabilisation
 - **Learning rate** devenant trop **petit** trop rapidement
- **Réduction linéaire**
 - Décroissance douce et linéaire
 - Solution générale mais **pas assez flexible**

Équilibrer les données d'entraînement

Personnalisation de la fonction de coût

Pour des valeurs entières : $balanced\ MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{f_{y_i^{true}}} (y_i^{true} - y_i^{pred})^2$

/

fréquence

Pour des valeurs continues : $balanced\ MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{f_{\text{intervalle de } y}} (y_i^{true} - y_i^{pred})^2$

/

fréquence

On définit des intervalles pour lesquelles on équilibre les données d'entraînement

Problème :

- Les données d'entraînement ne reflète pas les données de test
- Les données d'entraînement ne sont pas équilibrées → trop de petites/grandes valeurs

Que faire :

- **Personnalisation de la fonction de coût**
 - Donner plus d'importance à certaines données d'entraînement
 - (Favoriser la précision sur un output)
- **Donner un poids aux données d'entraînement**
 - Donner plus d'importance aux données d'entraînement suivant leur occurrence

Dropout, Pruning et L1 et L2 régularisation

(a) Standard Neural Network

(b) Network after Dropout

$$L1 \text{ Regularization} = (\text{loss function}) + \alpha \sum_{j=1}^p |b_j|$$

$$L2 \text{ Regularization} = (\text{loss function}) + \alpha \sum_{j=1}^p b_j^2$$

- **Dropout : Désactiver aléatoirement des neurones durant l'entraînement**
 - Permet au réseau de ne pas trop dépendre d'un neurone
- **Pruning : Enlever les neurones dont les weights sont proches de 0**
 - Peut servir à entraîner plus vite son modèle
 - Peut servir à alléger le modèle en terme de complexité
- Les L1 et L2 régularisations consistent à **limiter la valeur des weights d'une couche**
 - Des poids trop grands peuvent refléter un modèle trop complexe